

Instrucciones EGCP500

ELECTROGUINCHE CON PLUMA GIRATORIA 500K

ESPECIFICACIONES

Motor Monofásico 2.2 Kw

30 Mts de cable

Peso del equipo con motor 135 Kg

Velocidad de elevación:

Línea simple 12 mt/min a 14 mt/min aprox.

Línea doble 6mt/min a 7mt/min aprox.



ATENCIÓN

El producto debe tener una carga adicional en sus bases como contrapeso de al menos un 50% más respecto de la carga máxima que se quiera elevar.

Es recomendable atravesar en los agujeros de su base, barras o caño tubular amurado al piso, para reforzar la seguridad de su uso.

1. Ensamble la parte superior de la estructura sobre una superficie plana y nivelada, esencial para garantizar la estabilidad de la máquina.
2. Fije la estructura utilizando los tornillos suministrados, asegurando que la parte superior quede firmemente unida a la base según se indica en la imagen.
3. Instale el soporte para el motor en la estructura y ajuste los tornillos correspondientes hasta que quede asegurado.
4. Ubique el motor sobre el soporte y ajuste para una sujeción firme.



ATENCIÓN

Lea atentamente las indicaciones antes de proceder a instalar y utilizar este producto.
Antes de usar la máquina lea cuidadosamente, comprenda y respete las instrucciones de seguridad.