

HOMEYP45 SELLADOR DE POLIURETANO METAL

DESCRIPCIÓN

HOMEY P45 SELLADOR DE POLIURETANO METAL

es un sellador de poliuretano de curado a temperatura ambiente de una sola parte. Ofrece una excelente adherencia a materiales de construcción típicos como materiales a base de cemento, ladrillo, cerámica, vidrio, madera, paneles de concreto prefabricado, entre otros.

USOS TÍPICOS

Es adecuado para juntas en fachadas de edificios, juntas de expansión, uniones en elementos prefabricados, muros exteriores y revestimientos, paredes cortina y paneles, así como para sellar marcos de ventanas y puertas.

CARACTERÍSTICAS

HOMEY P45 SELLADOR DE POLIURETANO METAL

- Alta resistencia a la sagacidad
- Buenas propiedades de adhesión sin necesidad de imprimación
- Pintable
- Buena resistencia a los UV y durabilidad

EMPAQUETADO

HOMEY P45 SELLADOR DE POLIURETANO METAL

está disponible en:

Tamaño estándar:

cartucho de aluminio de 310 ml, 24 unidades/caja

600 ml, 20 piezas/caja

Tamaño Especial:

Contáctanos para tamaños especiales.

COLORES

HOMEY P45 SELLADOR DE POLIURETANO METAL

Está disponible en tres colores estándar: negro, gris y blanco. Contáctanos para colores especiales.

ESPECIFICACIÓN

Parámetro de Prueba	Unidad	Resultado
Suministrado y probado a 23°C y 50% de humedad relativa.		
Densidad	Kg/L	1.5
Propiedades de hundimiento	mm	0
Tiempo sin pegajosidad	minute	40
Velocidad de curado	mm/d	4.0
Suministrado y probado a 23°C y 50% de humedad relativa.		
Dureza en la escala Shore A,	Puntos	55
Resistencia a la tracción.	MPa	2.1
Contenido no volátil	%	95
Temperatura de operación	°C	-40a90
Alargamiento máximo al romperse	%	380

Redactores de especificaciones: Por favor, contacten a su distribuidor autorizado local o a nuestro Departamento de Servicios Técnicos antes de redactar especificaciones sobre este producto. Estos valores no están destinados a ser utilizados en la preparación de especificaciones.

ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL

18 meses desde la fecha de fabricación si se almacena en lugares frescos y secos por debajo de 25, manteniendo alejado de fuentes de calor y luz solar directa durante el almacenamiento.

APLICACIÓN

Corta el sellador en la parte superior del cartucho. Atornilla la boquilla y luego córtala en un ángulo de 45° según la forma y tamaño deseados. Para un acabado más estético, cubre las áreas de unión con cinta de enmascarar antes de aplicar. Utiliza la herramienta inmediatamente después de aplicar el sellador y retira la cinta de enmascarar antes de que la superficie del sellador se forme.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Limpia toda la grasa, suciedad, agua y sellador tosco de las superficies, accesorios y recubrimientos protectores, así como cualquier contaminante que haya quedado en las juntas y partes hundidas. Para obtener los mejores resultados, pasa un limpiador doméstico, alcohol metílico o acetona por todas las superficies, utilizando un paño sin pelusa, y luego vuelve a limpiar con un paño seco y también sin pelusa.

No se recomiendan los tratamientos con detergentes, jabones o agua.

PRECAUCIÓN

Un sellador sin curar puede irritar los ojos y la piel. Si entra en contacto con los ojos, enjuágalos con agua durante 15 minutos y busca atención médica. Utiliza en un área bien ventilada y mantenlo fuera del alcance de los niños.

LIMITACIÓN

HOMEY P45 SELLADOR DE POLIURETANO METAL

- No utilizar en la fabricación de unidades de vidrio aislante (IG).
- No usar cuando la temperatura del sustrato supere los 50°C o en superficies que contengan plastificantes, sean aceitosas, grasientas, polvorientas o sucias.
- No aplicar en superficies pintadas, ya que podría provocar fallos en el sellado debido a la fisuración o desprendimiento de la pintura.
- No utilizar en aplicaciones estructurales.

- No lo utilices para aplicaciones de subclase, espacios confinados o superficies que requieran acabados o pinturas posteriores.
- No limpie ni trate el sellador con materiales, disolventes o agentes de limpieza que puedan afectar o decolorar el sellador, especialmente durante el proceso de curado.
- No es apto para inmersión permanente o continua en agua. No está destinado a aplicaciones de contacto con alimentos.

PRECAUCIONES EN EL MANEJO

Este documento no incluye la hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) para el producto. Antes de manipularlo, asegúrese de leer la hoja de datos de seguridad del producto y los etiquetados de los envases para obtener información sobre su uso seguro, así como sobre los riesgos físicos y para la salud. La hoja de datos de seguridad de materiales está disponible a través de su ingeniero de ventas de HOMEY, su distribuidor, o llamando al servicio al cliente de HOMEY.