

HOMEY C100 LIMPIADOR DE ESPUMA DE PU

Descripción

HOMEY C100 LIMPIADOR DE ESPUMA DE PU está diseñado específicamente para eliminar la espuma de poliuretano no curada (húmeda) de manos, herramientas y aplicaciones con pistola. El adaptador puede utilizarse como accesorio de pulverización, o bien la lata puede conectarse a la pistola para enjuagar el cañón.

Uso típico

HOMEY C100 LIMPIADOR DE ESPUMA DE PU

- Elimina la espuma de poliuretano no curada y los residuos.
- Limpia y enjuaga las pistolas de aplicación de espuma.
- Limpieza de las válvulas de cualquier lata de aerosol de espuma de poliuretano.
- Ideal para disolver espuma de poliuretano monocomponente no curada en la mayoría de las aplicaciones.

Características

HOMEY C100 LIMPIADOR DE ESPUMA DE PU

- Muy eficaz y potente para limpiar pistolas de espuma.
- Actúa rápidamente y es fácil de aplicar.
- El gas propulsor respetuoso con el medio ambiente no es perjudicial para el
 - la capa de ozono
- Para la limpieza y el mantenimiento de pistolas de espuma de PU.
- Formulación madura y estable, con larga vida útil.

Empaquetado

HOMEY C100 LIMPIADOR DE ESPUMA DE PU disponible en:

Tamaño estándar:

Cartrillo de 5000 ml, 12 unidades por caja.

Almacenamiento y vida útil

12 meses desde la fecha de fabricación, siempre que se almacene en lugares frescos y secos a temperaturas inferiores a 25 °C, manteniéndose alejado de fuentes de calor y de la luz solar directa durante el almacenamiento.

Aplicación

- Agite la lata de aerosol de arriba abajo.
- Presiona el gatillo de la pistola.
- Coloque la pistola que deba limpiarse sobre el frasco de espuma.
- El residuo en el interior de la pistola se limpiará.

Preparación de la superficie

Limpie completamente toda grasa, suciedad, agua, sellante en grumos, así como cualquier contaminante residual en las superficies, accesorios, recubrimientos protectores y zonas internas de las juntas y piezas hundidas. Para obtener los mejores resultados, limpie todas las superficies con un limpiador Homey, alcohol metilado o acetona, utilice un paño libre de pelos y luego limpie nuevamente con un paño seco y libre de pelos. No se recomiendan tratamientos con detergentes ni con agua de jabón.

Pruebas de compatibilidad

La incompatibilidad de los materiales de vidrio puede provocar descoloración del sellante y/o pérdida de adherencia. Para ayudar a prevenir estos problemas y garantizar la compatibilidad, HOMEY también realizará pruebas y proporcionará información sobre la compatibilidad de materiales accesorios (como juntas, separadores, etc.) y otros sellantes acrílicos HOMEY.

Medidas de precaución para el manejo

Este documento no incluye la hoja de datos de seguridad del material (MSDS) del producto. Antes de manipularlo, lea la hoja de datos de seguridad del producto y del material, así como las etiquetas de los contenedores, para conocer información sobre riesgos físicos y para una utilización segura, incluidos los riesgos para la salud. La hoja de datos de seguridad del material está disponible a través del ingeniero de ventas de HOMEY, del distribuidor o llamando al servicio de atención al cliente de HOMEY.

CAUTELADAS

Durante el uso, se deben utilizar gafas resistentes al químico, guantes de nitrilo y ropa de trabajo adecuada.

Utilizar en zonas bien ventiladas.

En caso de contacto con los ojos, enjuágales con agua y procure atención médica inmediata.

Evite la luz solar directa, el calor, las chispas, las llamas y la electricidad estática.

Limitación

HOMEY C100 LIMPIADOR DE ESPUMA DE PU

- No aplique al exterior si se prevé lluvia o temperaturas de congelación en las próximas 24 horas.
- No debe utilizarse en juntas arquitectónicas, juntas horizontales sujetas a fuerte abrasión o desgaste, juntas de expansión ni en puntería de apilamiento.
- No es adecuado para aplicaciones submarinas, permanente inmersión en agua, o para acuarios y alrededor piscinas
- No utilice en espejos ni en metales que puedan corromperse.
- No almacenar ni transportar a 0 °C o temperaturas inferiores.